

Désignation	Perçage	Pression en bars	Capacité de Charge	Réf. Roue complète	Réf. Jante
450x10	4*115	3.1	650 kg	1002	1201
500x10	4*115	3.1	626 kg	1003	1201
145/70 R 13	4*115	2.4	650 kg	1004	1202
145/80 R 13	4*130	2.4	750 kg	1005	1203
155/70 R 13	4*130	2.5	774 kg	1023	1203
155/80 R 13	4*130	2.5	870 kg	1006	1203
165/70 R 13	4*115	2.5	750 kg	1033	/
185/70 R 13	4*130	2.5	1060 kg	1009	1208
175 R 14C	4*130	4.5	1500 kg	1011	1204
185 R 14C	4*130	4.5	1700 kg	1031	1204
185 R 14C	5*140	4.5	1700 kg	1012	1207
155/70 R12	4*130	6.5	1600 kg	1014	1211
155/70 R12	5*140	6.5	1600 kg	1015	1209
20.5 x8-10 large	4*130		1320 kg	1030	1212
16/6.5x8	4*115	1.9	280 kg	1025	/
175R14-25km	4*130		1300 kg	1020	/
400x8-2plys-20km	Gonflable-Alesage 25 (CV,CO)			1016	/
400x8-4plys-25km	Alpax-Alesage 25			1017	/
400x8-6plys-25km	Alpax-Alesage 25			1018	/
400x8-10plys-25km	Alpax-Alesage 30			1019	/
18x8.50-8-20km	BP-alesage 30(CJ) - 20km/h			1024	1210
25x12-9	Basse pression 4x115-4x130			1026	/




GARDE - BOUE

Désignation	A	Réf.
10" Utilitaire	580	1301
10" T3 (avec ou sans trou)	560	1311
13" (avec ou sans trou)	660	1302
14" (avec ou sans trou)	730	1303



SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Désignation	Entraxe	Perçage	Réf.
Bride 120*120 (rondelle+écrou)	115	115+	1107
Support PM	115	50 et 60	1101
Support GM	130	50 et 60	1102
Adaptateur PM	/	80	1104
Adaptateur MM	/	100	1105
Adaptateur GM	/	120	1106



ROUE JOCKEY

Type roue jockey	PTAC	Réf. RJ	Roulette	Réf. Roulette
Diamètre 48	0 à 1600	1402	200x40	1421
Diamètre 48 GM	1730 à 2600	1403	260x60	1422
Diamètre 60	2800 à 3500	1404	250x55	1423



SUPPORT ROUE JOCKEY

Support roue jockey	Fixation	Réf.
Diamètre 48	Entraxe 105	1411
Diamètre 48	Platine en 80	1413
Diamètre 48	Platine en 100	1414
Diamètre 48	Platine en 120	1415
Diamètre 60	4 Trous	1412



ACCESSOIRES

Accessoires	Roue Jockey	Réf.
Vis de serrage L75 mm	Ø48	1431
Vis de serrage L90 mm	Ø60	1432
Poignée de roue jockey	Ø48	1440
Poignée de roue jockey	Ø60	1441

