

# Programme de maintenance Règle de service

# VOLVO PENTA

MD22A, MD22A-A, MD22L-A, TMD22A

Bateau :	<b>N° de série moteur</b>
	Simple motorisation :
Client :	Moteur bâbord :
	Moteur tribord :
	<b>N° de série transmission/inverseur</b>
	Simple motorisation :
	Côté bâbord :
N° de produit moteur :	Côté tribord :
Heures de service (h) :	N° de produit :

## Liste de vérification

	Contrôler	Remplir / Lubrifier	Régler / Serrer	Nettoyer	Échanger / Remplacer
<b>Première révision d'entretien, après 20 à 50 heures*</b>					
Niveau d'huile transmission	●				
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	●				
Filtre d'eau de mer (le cas échéant)	●			●	
Tension de toutes les courroies d'entraînement	●				
Fonctionnement du tableau de bord	●				
<b>Démarrer et réchauffer le moteur</b>					
– Fuites d'eau / huile / carburant autour du moteur et de la transmission	●				
– Réglage ralenti moteur					
– Bruits anormaux ,moteur/transmission					
<b>Arrêter le moteur</b>					
– Huile et filtres					●
<b>Redémarrer le moteur</b>					
– Pression d'huile et fuites d'huile	●				
<b>Toutes les 100 heures / au moins tous les 12 mois</b>					
Embase S/hélice pliable, protection contre la corrosion	●				●
Embase S, étanchéité caoutchouc (coque/transmission)	●				

\* ou dans les 180 jours suivants la date de livraison, ou à la fin de la première saison, le premier des deux prévalant.

suite...

7747498 09-2006

Plus d'informations sur: [www.dbmoteurs.fr](http://www.dbmoteurs.fr)

## Liste de vérification

	Contrôler	Remplir / Lubrifier	Régler / Serrer	Nettoyer	Échanger / Remplacer
<b>Toutes les 200 heures / au moins tous les 12 mois</b>					
Filtre et huile moteur					●
Courroie de distribution	●				
Filtre à carburant					●
Préfiltre à carburant					●
Pompe d'alimentation à carburant				●	
Liquide de refroidissement	●				
Tension de courroie d'alternateur	●				
Pompe à eau de mer, roue à aubes	●				
Vanne à dépression				●	
Inverseur, huile					●
Embase S, huile					●
État de toutes les durites en caoutchouc. Colliers de serrage	●		●		
Moteur et inverseur / embase S				●	
Retouches de peinture	●				
<b>Tous les 2 ans</b>					
Liquide de refroidissement					●
Reniflard du carter moteur				●	
<b>Toutes les 500 heures / au moins tous les 5 ans</b>					
Inverseur, joint de l'arbre d'hélice					●
<b>Tous les 7 ans</b>					
Embase S, étanchéité caoutchouc (coque/transmission)					●
<b>Toutes les 600 heures</b>					
Injecteurs, test de pression	●				
<b>Toutes les 2000 heures</b>					
Courroie de distribution					●
Jeu des soupapes			●		

7747498 09-2006

Réparations au titre de la garantie .....

N° (s) de campagne .....

.....

.....

.....

.....

Travail/autres mesures	Heures requises	Pièces remplacées	N° de réf.	Qté	Prix unitaire

Total main d'œuvre (h) : .....

Nom : .....

Signature : .....

Date : .....

*Cachet du concessionnaire*

7747498 09-2006